



**Spesifikasjoner Noxion LED Panel  
Delta Value V5 Backlit 28W 3920lm -  
830/840 CCT | 60x60cm - UGR <19 -  
Dali Dimbar**

[Se produkt](#)

## Generell

|                                |                                                                                                      |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikkelnr.                    | 250648                                                                                               |
| EAN                            | 8719157052436                                                                                        |
| Produsentkode                  | 8719157052436                                                                                        |
| Merke                          | Noxion                                                                                               |
| Produsent navn                 | Noxion LED Panel Delta Value V5 28W 3920lm 2CCT 600*600 (Philips Driver) UGR<19 Backlit - DALI dimma |
| Lampedirekte All-In-Garanti    | 6 år                                                                                                 |
| Gjennomsnittlig Levetid (time) | 90000                                                                                                |
| Product Serie                  | Delta Value                                                                                          |

## Teknisk informasjon

|                       |                                    |
|-----------------------|------------------------------------|
| Teknologi             | LED Integrert                      |
| Erstatter (Watt)      | 4x18                               |
| Wattstyrke            | 28W                                |
| Volt (V)              | 220-240                            |
| Dimbar                | Ja, Dali                           |
| Fargekode             | 830 Varmt Hvitt, 840 Kaldt Hvitt   |
| Lysfarge (Kelvin)     | 3000 Varmt Hvitt, 4000 Kaldt Hvitt |
| Fargegjengivelse (Ra) | 80-89 - God fargegjengivelse       |
| Lys Farge             | Hvit                               |
| Fargeinnstilling      | CCT                                |

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Lysfluks (Lumen)          | 3920lm            |
| Lysutbytte (Lm/W)         | 140               |
| Beskyttelsesnivå (IP)     | IP20              |
| Beskyttelse mot Støt (IK) | IK02 - 0.20 Joule |
| Armatur Tilkobling        | Trykklemme        |
| Reflektoroverflate        | Matt              |
| Effektfaktor              | >0.90             |
| Produkttype               | LED Paneler       |

## Armatur informasjon

|                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| Montering          | Innfelt                       |
| UGR-indeks         | < 19 - For kontorer og skoler |
| Optisk Deksel      | PS (polystyren)               |
| Driftstemperatur   | -20 til + 40                  |
| Farge på Armaturet | Hvit                          |
| Materiale          | Aluminium, Metall             |
| Farge på deksel    | Hvit                          |

## Dimensjoner

|                     |         |
|---------------------|---------|
| LED Panel størrelse | 60x60cm |
| Lengde (mm)         | 595     |
| Bredde (mm)         | 595     |
| Høyde (mm)          | 32      |

**Sensor Information**  Enkle og effektive LED-løsninger  Skreddersydd tilbud

Type Sensor  Opptil 7 års garanti på LED-produkter  Enkel returprosess

Ingen sensor